Россия
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ48.Н10949
Срок действия с 13.07.2015 по 12.07.2018
Выдан ОС продукции и услуг ООО "Астраханский ЦСМиК"

Россия Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АЯ48.В.01688
срок действия с 16.07.2015по 15.07.2018
Принята ООО "Газпром добыча Астрахань"
Зарегестрирована в ОС продукции и услуг ООО "Астраханский ЦСМиК".

Юридический адрес: ООО "Газпром добыча Астрахань"
414000, г.Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/Бабушкина, д.30/33 литер стр.А тел. 31-63-52
Адрес изготовителя:416154 Россия, Астраханская область, Красноярский район, поселок Аксарайский, Астраханский газоперерабатывающий завод тел. 31-43-83, 31-43-91

ПАО "ГАЗПРОМ"
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Астраханский газоперерабатывающий завод
ПАСПОРТ № 722

Топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН590:2009), сорт D, вид III класс 5(ДТ-Л-К5)

Номер резервуара: Резервуар 10 Замер: 6,80 м Дата изготовления: 14.03.2016

Цистерна: 50998129

Масса нетто:52,350 тонн Дата отбора пробы: 14.03.2016 Дата проведения анализа: 14.03.2016

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТР ТС приложение 3, класс 5	Норма	Фактические данные
1	Цетановое число, не менее		51,0	51,4
2	Цетановый индекс, не менее		46,0	46,3
3	Плотность при 15°С, кг/м3		820 - 845	836,4
4	Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе), не более	8	8	5
5	Содержание серы, мг/кг,не более	10	10	8,8
6	Температура вспышки в закрытом тигле,°С, выше	55	55	76
7	Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, %(по массе), не более		0,3	0,02
8	Зольность, % (по массе), не более		0,01	менее 0,002
9	Содержание воды, мг/кг, не более		200	100
10	Общее загрязнение, мг/кг, не более		24	3
11	Коррозия медной пластинки (3часа при 50°С), единицы по шкале		Класс 1	класс 1
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м3, не более		25	2
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60°С, мкм, не более	460	460	326
14	Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с		2,0 - 4,5	2,02
15	Фракционный состав: -при температуре 250°С, %(по объему), менее -при температуре 350°С, % (по объему), не менее 95% (по объему) перегоняется при температуре,°С, не выше	 360	 65 85 360	 58 более 85 324
16	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше	не определяется	минус 10	минус 15

Сведения о присадках: металлосодержащие присадки не содержит; содержание цетаноповышающей присадки Kerobrisol EHN до 0,22% (по массе), содержание противоизносной присадки Kerokorr LA 99C до 0,015 % (по массе) гарантируется технологией производства. Метиловые эфиры жирных кислот не вводятся.

Заключение: Дизельное топливо соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" приложение №3 класс 5 и ГОСТ Р 52368-2005 (EN590:2009).

Примечание: Изготовитель гарантирует соотвествие качества дизельного топлива требованиям ГОСТ Р 52368-2005 (EN590:2009) и ТР ТС 013/2011 при соблюдении условий хранения и транспортирования согласно ГОСТ 1510-84.

Номер партии соответствует номеру паспорта

Начальник ЦЗЛ-ОТК /Куренкова И.Г./

Старший лаборант /Исакаева Г.К./

Дата выдачи: 15.03.2016

ООО "Газпром добыча Астрахань" Астраханский газоперерабатывающий завод ОТК